

## Lexus LC500h techniniai duomenys

<b>Hibridinis LC 500h</b>	
<b>Variklis</b>	<b>3,5 V6 Multi Stage Hybrid (MSH)</b>
Bendras galingumas (AG/kW)	359 / 264
<b>Benzininis variklis</b>	<b>Hibridinis 8GR-FXS</b>
Tūris (cm <sup>3</sup> )	3456
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	299 / 220 / 6600
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	348 / 4900
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 DOHC su VVT-iW (įs.), VVT-i (išm.)
Degalų sistema	Dvejopas EFI ir D-4ST įpurškimas
<b>Elektros variklis</b>	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais
Maksimali galia (AG/kW)	179 / 132
Sukimo momentas (Nm)	300
<b>Hibridinis akumulatorius</b>	
Tipas	Lithium-ion
Celių sk. / Celės įtampa / MSH įtampa (V)	84 / 310,8 / 650
<b>Pavarų dėžė</b>	Pirmoji pasaulyje daugiapakopės hibridinės sistemos 10 laipsnių transmisija
0 - 100 km/val. (sek.)	5,0
80 - 120 km/val. (sek.)	4,5
Maksimalus greitis (km/val.)	250
<b>Hibridinis LC 500h</b>	
Aerodinaminis koeficientas	0,33
<b>Degalų sąnaudos (l/100 km pagal NEDC)**</b>	
Vidutinės	6,4
Mieste	7,2
Užmiestyje	5,9
Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	145
Euro klasė	EURO 6 (STEP 2)
<b>Svoris (kg)</b>	
Tuščio automobilio masė	1985-2020
Bendroji automobilio masė	2445
Degalų bako talpa (l)	82
Bagażinės tūris (l)	172
<b>Gabaritai (mm)</b>	
Ilgis	4770
Plotis / su veidrodėliais	1920 / n.d.
Aukštis	1345
Ratų bazė	2870
Apsisukimo spindulys (m)	5,91 (5,75 su DRS)
Provėža (mm)	140

\*\* Degalų sąnaudų, CO<sub>2</sub> ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO<sub>2</sub> emisijai.