



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RZ Electric RZ 350e Executive	62 000,00 €	58 200,00 €
VIN: JTJADBDB90A001879		
Spalva: Graphite Black (223) (223)		0,00 €
Vidaus spalva: Orage Synthetic leather (EA80)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		400,00 €
+ Lexus Mid įkroviklis, 22 kW, su sklende ir 4G (standartinis montavimas)	1 412,00 €	0,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 235/60R18 Bridgestone DM-V3 žieminė padanga be dyglių, PW457-46000-ZB + PW457-46001-ZB juodas ratlankis	2 659,00 €	0,00 €
+ Nemokami aptarnavimai 5 metai arba 100 000km		0,00 €
+ 1,2 % + EURIBOR „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS 5 METAMS		0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 66 471,00 €

Nuolaida: 7 871,00 €

Speciali kaina Jums: 58 600,00 €

Visi pasiūlymai galioja užsakius automobilį iki 2026 06 30

Fiziniam asmeniui įsigyjant elektra varomą NAUJĄ elektromobilį LEXUS RZ ir pateikus paraišką APVA (Aplinkos Projektų Valdymo Agentūra) galima 5000 Eur parama. Prašome visada atnaujinti informaciją savarankiškai per APVA

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos [\(priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau\)](#) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Graphite Black (223)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai • Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo • Vairuotojo stebėjimo sistema
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
- Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo sistema (FCTA) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Priešavarinė sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Transporto priemonės artėjimo iš galo indikacija (RVAI) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvus • Apsaugos nuo antrinio susidūrimo stabdymas (SCB) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Elektroninis vairo stiprintuvas (EPS)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiavardis ekranas • Lexus Link Pro multimedija su 14 colių jutikliniu ekranu
- Hibridinė navigacijos sistema (debesų ir integruotoji) • Lexus Link+ programėlė • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (belaids Android Auto®, belaidis Apple CarPlay®)
- Belaidis telefono įkroviklis • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB maitinimo prievada (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB maitinimo prievada (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall)
- Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM) • Skaitmeninis spidometras • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Priekinis 12 V gale • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Dvigubas durių užraktas
- Automatinis durių užraktas • Nuotolinis durių užraktas

SĖDYNĖS

- Spinduliniai šildytuvai priekinėse sėdynėse sėdintiems keleiviams • Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Tahara apmušalai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

Vidaus spalva



Orage Synthetic leather (EA80)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Parinkimo svirtimis valdikliai • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durių užraktų sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija (valytuvų nuleidimo zonoje) • Durių apšvietimo LED lemputės • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės durės su bekontaktio atidarymo funkcija • 3 stipinų, Tahara apdailos vairas • Šildomas vairas • Vienspalvis nuotaikinis apšvietimas • „In-ei“ apšvietimas
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Durių plokštė su tekstiline apdaila • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Nerūdijančio plieno priekinių durių slenkščių plokštelės su LEXUS užrašu

IŠORĖ

- Šildomoji priekinė „L“ emblema • Priekiniai žibintai, vienas LED • Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai • Prieblendos jutiklis • Galiniai kombinuotų šviesų LED žibintai • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinio lango stiklas, priekiniai bei galiniai šoniniai langai • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
- Tamsinti stiklai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durių veidrodėliai • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomoji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodi durių veidrodėlių gaubtai • Įlipimo zonos apšvietimas • Juodos durių apdailos juostos ir šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai
- 22 kW (trifazis) spurtusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą
- 150 kW greitasis įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą • Priekiniai ir galiniai išmanieji stūlymo jutikliai • Kėbulo spalvos priekinio bamperio apatinė dalis • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • Vilkimo galia - 750 kg

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė • Užsaulaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

RATAI

- 18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

RZ Electric 165 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Priekiniai varomi ratai) (165 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

MATMENYS

Ilgis (mm):	4805
Plotis (mm):	2157
Aukštis (mm):	1635
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Elektra nuvažiuojamas atstumas maks. - mišriu režimu pagal WLTP (km):	508 - 559
Energijos sąnaudos - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	14.7 - 16.2

MAKSIMALI GALIA

DIN h _j :	224
kW:	165

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
--	---

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	FWD
Maksimalus greitis (km/h):	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7.5

VARIKLIS IR TRANSMISIJA

Tipas:	AC synchronous, permanent magnet
Baterijos talpa (kWh):	77
Transmisija:	Automatinis

SVORIS

Bendroji automobilio masė (kg):	2520
Tuščio automobilio masė (kg):	1995 - 2050

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
----------------------	------